



## **BH 65**

### **Benzínová bourací kladiva**

## Přesvědčivý poměr hmotnosti na jednotku výkonu: BH 65

Pro benzínové bourací kladivo BH 65 je typická nejvyšší energie jednotlivého příklepu a nejlepší poměr hmotnosti na jednotku výkonu. Se 65 jouly představuje nejvýkonnější benzínové bourací kladivo ve své třídě a jediné s nízkými vibracemi přenášenými na ruku při práci. Díky nízkoemisnímu motoru Wacker Neuson je BH 65 účinným a produktivním společníkem pro jakékoliv práce na staveništi.

- Velmi vysoká energie jednotlivého příklepu 65 joulů díky příklepovému mechanismu, který je optimálním způsobem přizpůsoben motoru.
- hmotnost 24 kg
- Úsporný a nízkoemisní motor Wacker Neuson vlastní konstrukce
- Snadná údržba příklepového mechanismu na staveništi pomocí malé pumpičky přes centrální mazací hlavu.
- Vibrace přenášené na ruku 4,6 m/s<sup>2</sup>\*



**WACKER  
NEUSON**



### Příklepový mechanismus, který je optimálně přizpůsoben motoru WM 80

Vysoké rychlosti úderů a lehký úderník zajišťují velmi vysokou energii jednotlivého příklepu a výjimečně vyrovnaný úderný výkon a nízké vibrace.

Otevřený a samočisticí příklepový mechanismus snižují servisní náklady na pouhé domazávání příklepového mechanismu.

\* Vibrace přenášené na ruku jsou tak pod hranicí 5 m/s<sup>2</sup>. Tak je možné s ním pracovat nepřetržitě až osm pracovních hodin denně. V souladu se směrnicí EU 2002/44/ES.

**BH 65****Benzínová bourací kladiva**

## Technická data

## BH 65

	<b>ø 27 x 80</b>	<b>hex 25 x 108</b>	<b>hex 28 x 152</b>	<b>hex 28 x 160</b>	<b>hex 32 x 160</b>
<b>Energie jednoho příklepu</b> J (mkp)	65	65	65	65	65
<b>Počet úderů</b> 1/min	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>Hmotnost</b> kg	25	25	26	26	26
<b>D x Š x V</b> mm	848 x 492 x 346	858 x 492 x 346	905 x 492 x 346	905 x 492 x 346	905 x 492 x 346
<b>Výrobce motoru</b>	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson
<b>Typ motoru *</b>	WM 80	WM 80	WM 80	WM 80	WM 80
<b>Zdvihový objem</b> cm <sup>3</sup>	80	80	80	80	80
<b>Provozní výkon</b> kW (PS)	1,7 (2,31)	1,7 (2,31)	1,7 (2,31)	1,7 (2,31)	1,7 (2,31)
<b>Otáčky</b> 1/min	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>Směs benzínu s olejem</b>	50:1	50:1	50:1	50:1	50:1
<b>Objem nádrže</b> l	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
<b>Spotřeba paliva</b> l/h	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

\* Vzduchem chlazený, jednoválcový, dvoutaktní benzínový motor

**Informace o vhodném příslušenství najdete na naší webové stránce.**

Změny v zájmu stálého dalšího vývoje jsou vyhrazeny. Přesnější informace k výkonu motoru získáte prosím v návodu k provozu. Skutečný výstupní výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit.

Informace o vhodném příslušenství najdete na naší webové stránce. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.