



BPU - 55 kN

Reverzní vibrační desky (300-800 kg)



Specialista na těžké půdy

BPU 5545 nabízí díky výrazné hutnící síle v kombinaci s rychlým chodem vpřed a vzad vysokou produktivitu. Je univerzálem pro všechny stavby, na kterých jsou kladeny vysoké nároky na výkonnost přístroje. Dále nabízí vynikající vlastnosti ve smyslu životnosti a obslužného komfortu. Optimální oblasti použití je hutnění zmrzlých a nosných vrstev při stavbě silnic, stezek a parkovišť při zásypu budov. Díky frekvenci 69 Hz je BPU 5545 univerzálně použitelná a spolehlivě hutní i střední až těžkou zámkovou dlažbu.

- Intuitivní koncept řídicí tyče: Pouhou polohou držadla dopředu nebo dozadu mění uživatel směr jízdy a řídí rychlost.
- Zapnutí samočinné brzdy zabraňuje tomu, aby byl uživatel při zpětných pracích zachycen mezi přístrojem a překážkou.
- Rozsáhlé komfortní funkce: např. vypnutí v případě nedostatku oleje a bezúdržbové osvětlovací dynamo.
- Silně dimenzovaný benzínový motor nabízí velké výkonnostní rezervy a stará se o vysokou efektivitu i dlouhou životnost.
- BPU 5545 je vybaven reverzním startérem. Různé přídatné lišty poskytují variabilní pracovní šířky.



Technická data

BPU 5 545A

Provozní data

Provozní hmotnost	332 kg
Odstředivá síla	55 kN
Velikost základní desky (Š x D)	450 x 900 mm
Tloušťka základní desky	12 mm
Výška (bez vodící oje)	764 mm
Pracovní šířka (s přídatnou lištou)	600 mm
Frekvence	69 Hz
Chod vpřed max. (v závislosti na podkladu a vlivech prostředí)	27 m/min
Plošný výkon max. (v závislosti na podkladu a vlivech prostředí)	972 m ² /h
Dopravní výška	1.514 mm
Dopravní délka	1.048 mm
Dopravní šířka	780 mm

Data motoru

Typ motoru	Vzduchem chlazený 1válcový čtyřtákní zážehový motor
Výrobce motoru	Honda
Motor	GX 390
Zdvihový objem	389 cm ³
Výkon motoru max. (DIN ISO 3046) při otáčkách	9,6 kW 3.600 1/min
Provozní výkon max. (DIN ISO 3046) při otáčkách	5,4 kW 2.600 1/min
Spotřeba paliva	2 l/h
Objem nádrže (palivo)	6,1 l
Přenos síly	Od hnacího motoru přes odstředivou spojku a klínový řemen přímo na budič.
Typ paliva	Benzín



**WACKER
NEUSON**

Poznámka

Veďte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit.

Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.

Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.