



## WPU - 15 kN

Reverzní vibrační desky (90-280 kg)

### Nejmenší reverzovatelná od Wacker Neuson

Reverzovatelná vibrační deska WPU 1550 je výkonný profesionál pro hutnění asfaltu a zámkové dlažby i hutnění smíšených půd na tom nejužším prostoru. Díky robustní konstrukci se výborně hodí pro profesionální dlouhodobé použití při zahradních a terénních stavbách i při stavbě stezek, například pro hutnění oblázkového písčitého lože pro stezky, ulice a parkoviště. S pomocí integrovaného nepřekonaného stabilního přepravního válce lze WPU 1550 bez problému a bez velkého vynaložení síly přesunout na požadované místo použití, dokonce i na horkém asfaltu. WPU 1550 nabízíme s nebo bez nádrže na vodu.

- Vynikající manévrovatelnost díky speciálně tvarované základní desce a mnohostranným bodům úchopu na rámu Vynikající stabilita i při boční obsluze
- Dobře dosažitelné ovládání plynu na dálku pro jednoduchý bezpečný start a zastavení přístroje.
- Robustní a bezúdržbová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost: Stabilní rám k ochraně motoru, vysoce odolná základní deska z tvárné litiny, odolný klínový řemen.
- Nádrž na vodu: Nekomplikované plnění, vyjímatelné bez nástroje. Vybaveni dvěma filtry a velkým neztratitelným krytem nádrže.
- Skrápěcí systém: Optimální rozvod vody přes celou šířku základní desky, automatické řízení přítoku jen při vibracích.

**WPU - 15 kN**

Reverzní vibrační desky (90-280 kg)

## Technická data

## WPU 1550A / WPU 1550Aw

## Provozní data

Provozní hmotnost (bez nádrže na vodu)*	90 kg
Odstředivá síla	15 kN
Velikost základní desky (Š x D)	500 x 586 mm
Pracovní šířka	500 mm
Frekvence	98 Hz
Chod vpřed max. (v závislosti na podkladu a vlivech prostředí)	29 m/min
Plošný výkon max. (v závislosti na podkladu a vlivech prostředí)	870 m <sup>2</sup> /h

## Data motoru

Typ motoru	Vzduchem chlazený 1válcový čtyřtákní benzínový motor
Výrobce motoru	Honda
Motor	GX 160
Zdvihový objem	163 cm <sup>3</sup>
Výkon motoru max. (DIN ISO 3046)	3,6 kW
při otáčkách	3.600 1/min
Spotřeba paliva	1,8 l/h
Objem nádrže (palivo)	3,7 l
Přenos síly	Od hnacího motoru přes autom. odstředivý hnací řemen přímo na budič.
Typ paliva	Benzín

\* WPU 1550Aw (verze přístroje s nádrží na vodu): Hmotnost 94 kg



**Informace o vhodném příslušenství najdete na naší webové stránce.**

Změny v zájmu stálého dalšího vývoje jsou vyhrazeny. Přesnější informace k výkonu motoru získáte prosím v návodu k provozu. Skutečný výstupní výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit.

Informace o vhodném příslušenství najdete na naší webové stránce. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.